



MO01



MO02



MO03



MO04



MO05




MO06



MO07



MO08



MO09



MO10

MOOR

IT

Composizione

100% Poliestere ignifugo

Peso

440 g/m² ± 3%

Altezza

140 ± 2%

PERFORMANCE

Abrasione

50000 – cicli martindale (EN ISO 12947-2)

Resistenza alla trazione

UNI EN ISO 13934-1 ordito 840 trama 1005

Resistenza alla lacerazione

UNI EN ISO 13937-3 ordito 47 trama 52

Pilling

4-5 UNI EN ISPO 12945-4

Allungamento a rottura

UNI EN ISO 1421 long. 840 trasv. 990

Solidità colori allo sfregamento a secco

UNI EN ISO 105-X12 4/5

Solidità colori allo sfregamento a umido

UNI EN ISO 105-X12 4/5

RESISTENZA AL FUOCO

UNI 8456-9174 CLASSE 1

UNI 9175 CLASSE 1IM

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852 CRIB 5

DIN 4102 B1

NF P 92 503-507 M1

TB 117:2013

EN

Composition

100% fire retardant polyester

Weight

440 g/m² ± 3%

Width

140 ± 2%

PERFORMANCE

Abrasion resistance

50000 – cicli martindale (EN ISO 12947-2)

Tensile strenght

UNI EN ISO 13934-1 warp 840 weft 1005

Tear strenght

UNI EN ISO 13937-3 warp 47 weft 52

Pilling

4-5 UNI EN ISPO 12945-4

Elongation at break

UNI EN ISO 1421 long. 840 trasv. 990

Colour fastness to dry rubbing

UNI EN ISO 105-X12 4/5

Colour fastness to wet rubbing

UNI EN ISO 105-X12 4/5

FIRE RESISTANCE

UNI 8456-9174 CLASSE 1

UNI 9175 CLASSE 1IM

EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852 CRIB 5

DIN 4102 B1

NF P 92 503-507 M1

TB 117:2013

