

939



CATEGORIA TP/
CATEGORY TP

RIVESTIMENTO/
UPHOLSTERY




941



934



935




908



905



940



906




938



954



955



937




953



936



901





DESTINAZIONI D'USO/ APPLICATIONS
Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract/
Offices, hotels, institutions, domestic use

**RESISTENZA ALLO STRAPPO PANTALONE/
TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR**
UNI EN ISO 3377-1 (N) ≥ 20

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SECCO 500 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - DRY 500 CYLCES**
UNI EN ISO 11640 ≥ 4

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - UMIDO 250 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - WET 250 CYLCES**
UNI EN ISO 11640 ≥ 4

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO - SUDORE 80 CICLI/
COLOUR FASTNESS TO RUBBING - SWEAT 80 CYLCES**
UNI EN ISO 11640 ≥ 4
ISO 11641 pH8

**RESISTENZA ALLE FLESSIONI - SECCO 50.000 CICLI/
FLEXING ENDURANCE - DRY 50.000 CYCLES**
UNI EN ISO 5402 Nessun danno
No damage

**ADESIONE ALLA REFINIZIONE - A SECCO/
FINISH ADHESION - DRY (N/cm)**
UNI EN ISO 11644 ≥ 2

**SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE /
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT**
UNI EN ISO 102-B02 ≥ 5

ZENITH

CARATTERISTICHE/ DESCRIPTION
Pelle bovina di provenienza asiatica, smerigliata
e stampata
Superficie media 3.8 - 4.0 m²
Spessore 0.8 - 1.0 mm

Bovine of Asian origin, corrected and embossed
The average size of each hide is 3.8 - 4.0 m²
Thickness 0.8 - 1.0 mm

INFIAMMABILITÀ/ FLAMMABILITY
BS 5852:1979
EN 1021 - 1
EN 1021 - 2

**MANUTENZIONE E PULIZIA/ MAINTENANCE
AND CLEANING**
Spolverare periodicamente con panno bianco pulito,
asciutto e non abrasivo. Per le macchie: rimuovere
rapidamente la macchia dalla superficie, tamponando
con un panno o carta assorbente. Successivamente,
con un panno pulito imbevutodi una soluzione d'acqua
e sapone neutro bianco, strofinare delicatamente dall'esterno
verso l'interno della macchia. L'uso dei detersivi per piatti
o simili è sconsigliato. Potrebbe lasciare residui di prodotto
sulla fibre del rivestimento.

Dust periodically using a soft white, dry and non-
abrasive cloth. For stains: remove the stain from the
surface quickly, soaking it up using a cloth or kitchen
paper. Then rub delicately from the outside of the stain
towards the inside with a clean cloth soaking in a solution
of water and neutral white soap. The use of dish detergents
or similar is not recommended. It may leave product residue
on the coating fibers.

5 ANNI DI GARANZIA/ 5 YEAR WARRANTY
**REVISIONE TESSUTI 05-2021/
FABRIC REVIEW 2021-05**



0575
Numero di Certificato: N°0987/MED-8/882
www.zbauer-engl.de/12105
Numero di Certificato: no. 20589
Reg II-1/2, Reg II-2/5, Reg II-2/6, Reg X/2,
Reg II-2/3, Reg II-2/5, Reg II-2/6, IMO Res MSC 36(63)-(1994 HSC Code), 7,
IMO Res 77(73)-(1995 HSC Code),
IMO Res MSC 207(82)-(2002 FTP Code)
IMO/ MSC/ Circ.102