


CATEGORIA K  
CATEGORY K

TESSUTO  
UPHOLSTERY

TRESIGALLO  
LIMONTA | 1899




TR01



TR02



TR03




TR04



TR05




TR06




TR07



TR08



TR09



TR10



TR11

## DESTINAZIONI D'USO / APPLICATIONS

Rivestimenti per imbottiti, casa, ufficio e contract / Office, contract use

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI MARTINDALE) / ABRASION RESISTANCE  
(MARTINDALE CYCLES)

EN ISO 12497-2 30.000

ISO 12945-2 4 5.000 Sfregamenti / Rubs

## RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING (EN ISO 105-X12)

Umido / Wet 3

Secco / Dry 4/5

## RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

(EN ISO 105-B02) 5/6

## MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING

Lavaggio a secco P(W) / Dry cleaning P(W)

## CARATTERISTICHE / DESCRIPTION

22% Acrilico / Acrylic

22% Lana / Wool

22% Poliestere / Polyester

13% Cotone / Cotton

14% Viscosa / Viscose

17% Lino / Linen

140 cm Altezza / Height

580 g/m<sup>2</sup> Peso / Weight

Possono verificarsi differenze di colore / Differences in color may occur

## INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY


BS 5852 sez.4 part 1

CA TB 117-2013 sezione 1 / section 1

Le performance ritardanti di fiamma dipendono dalla schiuma utilizzata.

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.

## REVISIONE TESSUTI 02-2023 / FABRIC REVIEW 2023-02



Accreditamento del sistema qualità e ambiente secondo le norme ISO 9001 ed ISO 14001.

Incoraggiamento all'uso di fibre sostenibili. Durevole e di alta qualità. Limitazione delle sostanze pericolose.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.